

Grundrahmen Dichtung austauschen bei Braas Atelier Kunststoff Dachfenster
ACHTUNG: dies ist keine Montageanleitung, sondern ein Hinweis wie es gemacht werden könnte!

alte Dichtg. entfernen



die Ecken evtl. mit Cuttermesser
abschneiden



Nut reinigen



mit der Neuen Dichtg. oben
Mittig beginnen



bis zur Gehrung einziehen und
die Mitte der Gehrung Makieren



Links & Rechts von der Makierung
2 cm (insges. 4 cm) anzeichnen



mit Cuttermesser den unteren Steg
abtrennen



sollte dann so aussehen



Dichtg. nun weiter in die Nut eindrücken



Das Ende Makieren, und gerade abschneiden



Die Klebeflächen müssen passgenau, trocken, staub- und fettfrei sein.



Teile sofort zusammenpressen, erste Festigkeit erfolgt nach ein paar Sekunden.



Zum öffnen Verschluss fest auf die Tube drehen, damit die Frische-Membran durchstoßen wird. Zum Gebrauch nur noch die obere Kappe abschrauben Gummikleber **einseitig** dünn auftragen



Endfestigkeit nach ca. 5 Std.



Die Ecken zusätzlich noch mit Kleber fixieren



nach Fertigstellung, Dichtung. noch mit Silikonspray pflegen



Betreff: mit gelieferter Klebstoff

Warnhinweis: Cyanacrylat Gefahr! Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut. Dampf nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. **Reinigungshinweis:** Hautverklebungen längere Zeit in lauwarmen Seifenwasser einweichen und vorsichtig ohne Gewalt lösen. Danach Haut einfetten.